

### 锯条 PM CNC 型 TORNADO PM CNC

- 支持 CNC 机, 适用于一般钢。
- 锋利尖锐的齿形可实现高速切削。

Applicable for CNC machine by adoption of tough spring steel as the body material. For general steel.



订货方式

商品编码

切削条件 Cutting Condition → D-12

单位 (Unit): mm

商品编码 CODE	全长 OAL	宽度 Width	厚度 Thickness	齿数 TPI	库存 Stock	
					2/3H	3/4H
BPCN44602-3H	4460	34	1.07	2/3H	●	●
BPCN44603-4H	4460	34	1.07	3/4H	●	●
BPCN49952-3H	4995	41	1.3	2/3H	●	●
BPCN49953-4H	4995	41	1.3	3/4H	●	●
BPCN58152-3H	5815	54	1.3	2/3H	●	●

库存显示

●记号: 标准库存品。  
△记号: 定制品。  
无记号: 不制作。

Stocking marks

●: Stocked items.  
△: Manufactured upon request.  
No mark: Not manufactured.

### 锯条 PM-WT 型 TORNADO PM-WT

- 切割残余应力工件的 WT 齿形

WT Type Bandsaw blade.



订货方式

商品编码



单位 (Unit): mm

商品编码 CODE	全长 OAL	宽度 Width	厚度 Thickness	齿数 TPI	库存 Stock	
					2/3	3/4
BPWT50403-4	5040	41	1.3	3/4	●	●
BPWT54503-4	5450	41	1.3	3/4	●	●
BPWT57903-4	5790	41	1.3	3/4	●	●

订货方式

型 全长 宽度 齿数

型 Type	全长 OAL	宽度 Width	厚度 Thickness	库存 Stock	
				齿数 TPI	2/3
BPWT	请指定	41	1.3	△	△
		54	1.6	△	△
		67	1.6	△	△

△为定制品

切割型钢时, 带锯条锯身可能被夹住, 此时请使用 WT 齿形带锯条。

In case of large self-stressing materials, band saw may be jammed by its stress. We recommend "WT type band saw blade" to avoid this jamming.



标准

WT齿形 WT Type

### 锯条 PM-H 型 TORNADO PM-H

- 锋利尖锐的齿形可实现高速切削。

Possible high speed cutting by sharp tooth design.



订货方式

型 全长 宽度 齿数

切削条件 Cutting Condition → D-12

单位 (Unit): mm

型 Type	全长 OAL	宽度 Width	厚度 Thickness	库存 Stock	
				齿数 TPI	2/3H
BPH	请指定	27	0.95		△
		34	1.07	△	△
		41	1.3	△	△
		54	1.3	△	△
		54	1.6	△	△
		67	1.6	△	△


△为定制品

Manufactured upon request.

### 锯条 PM-K 型 TORNADO PM-K

- 提升了齿尖强度的变齿距齿形。最适合用于型钢和小直径材料的整束切割。

This band saw blade having variable teeth pitch and strong teeth form is suitable for cutting of profiles and bundles.



### 锯条 PM-K-WT 型 TORNADO PM-K-WT

- 切割残余应力工件的 WT 齿形

最适合用于切割大型型钢。

(标准是 H 型钢 600 以上)

WT Type Bandsaw blade.

It is suitable for cutting of Large Section Steel.



订货方式

型 全长 宽度 齿数

切削条件 Cutting Condition → D-12

单位 (Unit): mm

型 Type	全长 OAL	宽度 Width	厚度 Thickness	库存 Stock					
				标准锯路型			WT 锯路型		
				2/3K	3/4K	4/6K	2/3K-WT	3/4K-WT	
BPK	请指定	27	0.95		△	△			
		34	1.07		△	△			
		41	1.3		△	△		△	
		54	1.6	△	△		△	△	
		65	1.6	△	△		△	△	

△为定制品

Manufactured upon request.